

# MACRO

**DISEÑO CON TENDENCIA Y CON PATILLAS PIVOTANTES PARA ADAPTAR LA GAFA A SU FISONOMÍA**

Bollé Safety ofrece un sistema simple y flexible, basado en una tarificación única. La gama se compone de monturas variadas sobre las que pueden adaptarse 3 tipos de lentes correctoras (monofocales, bifocales o progresivas) de tres materiales diferentes (policarbonato, CR39 o cristal mineral).



Ref. MACN



19 g

#### INCLUYE

Funda rígida,  
tejido microfibra,  
cordón



#### MONTURA

• Acetato

#### MATERIAL OCULARES

• CR39  
• Policarbonato

**+ PROTECCIONES LATERALES INTEGRADAS**

**+ PARTE DELANTERA INCLINABLE**

**+ PROTECCIÓN SUPERIOR**

**bollé**  
SAFETY

# MACRO

DISEÑO CON TENDENCIA Y CON PATILLAS PIVOTANTES PARA ADAPTAR LA GAFA A SU FISONOMÍA

MODELO	VERSIONES	REFERENCIAS	TALLA	MARCADO MONTURA	LONGITUD DE LAS PATILLAS
MACRO	Acetato / Azul grisáceo	MACN	53/18	EN166 F C€	140 mm

## MARCADO DE LOS OCULARES

Oculares disponibles en incoloro, 3 tonos de gris y 3 tonos de ahumado.

### Oculares de Policarbonato:

F. Impacto de baja velocidad, resiste una bola de 6 mm y de 0,86 g a 45 m/s.

### Oculares de CR39 y Cristal mineral:

S. Solidez reforzada, resiste una bola de 22 mm y de 43 g que cae desde 1,30 m a 5,1 m/s.

## MARCAJE DE LA MONTURA

EN 166 : Garantía de resistencia mínima a la protección de los riesgos habituales (caídas al suelo, envejecimiento por la radiación, exposición al calor, corrosión, etc.).

F. Impacto de baja velocidad, resiste una bola de 6 mm y de 0,86 g a 45 m/s.

C€ Norma europea  Identificación del fabricante

Los certificados de homologación de los productos Bollé Safety con las normas ce se enviarán bajo simple petición.

## RESTRICCIONES STANDARD DE MONTAJE

Potencia máxima de la esfera +6/-6

Cilindro máximo de potencia opuesta a la esfera +/-3

## BASE

Base corregida : 6

## LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO

CUIDADO : Los oculares deben ser limpiados regularmente con un producto tipo agua jabonosa, solución óptica o con una solución ligeramente alcoholizada.

MANTENIMIENTO : Los oculares picados, rayados o dañados deben reemplazarse por los productos originales. Si la montura está dañada, hay que reemplazar igualmente todo el artículo. Después de cada uso, es recomendable conservar las gafas o gafas panorámicas dentro de un estuche de microfibra o un estuche semi-rígido.

ALMACENAMIENTO : Entre 5°C y 40°C ; humedad < a 90%.

ACONDICIONAMIENTO Y CODIGO EAN13	
	MACN
por unidad	3660740002923

CARACTERISTICAS	
OCULARES	CR39, Policarbonato, Mineral
TIPOS DE LENTES CORRECTORAS DISPONIBLES	Monofocales - bifocales - progresivas
MONTURA	Acetat / Azul grisáceo claro
CINTA	No aplicable
ESPUMA	No aplicable



Europe Bollé Safety  
95 rue Louis Guérin  
69100 Villeurbanne - France  
Tél. : 00 33 (0) 4 78 85 23 64  
Fax : 00 33 (0) 4 78 85 28 56  
contact@bolle-safety.com

bolle-safety.com

U.K. Bollé Safety  
Unit C83 - Barwell Business Park Leatherhead Road - Chessington  
Surrey - KT9 2NY  
Tél. : 00 44 (0)208 391 4700  
Fax : 00 44 (0)208 391 4733  
e-mail : sales@bolle-safety.co.uk

25/10/2013

**bolle**  
SAFETY